

PRZEMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej nr 228009G Ciepłe – Szprudowo w m. Ciepłe

Inwestor: Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

Wykonawca:

L.p.	Specyfikacja techniczna	Nazwa elementu robót	Jedn. przedm.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość elementu robót (PLN)
1.	1.3.a, 1.4.1, 1.4.2, 3.1, 5.1	Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszank mineralno- bitumicznych .	m2	36,00		
2.	1.3.g, 2.1, 3.1	Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach drogi (gr. 20 cm)	m2	309,60		
3.	1.3.b, 3.1	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej.	m2	1 554,00		
4.	1.3.b, 2.1, 3.1, 5.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.	m2	1 554,00		
5.	1.3.c, 2.1, 3.1, 5.1, 5.3	Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych- warstwa wyrównująca asfaltowa – średnia grubość po zagęszczeniu 4cm (beton asfaltowy AC 16W)- wyrównanie kolein i zagłębień w drodze.	m2	619,20		
6.	1.3.d, 1.4.5, 2.1, 3.1, 5.3	Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych- warstwa wiążąca asfaltowa – średnia grubość po zagęszczeniu 4cm (beton asfaltowy AC 16W)	m2	1 350,00		
7.	1.3.e, 1.4.5, 2.1, 3.1, 5.3	Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych- warstwa ścierna asfaltowa – średnia grubość po zagęszczeniu 4cm (beton asfaltowy AC 8S)	m2	1 554,00		
8.	1.3.h, 2.1, 3.1	Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym fr. 0-32 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm.	m2	156,00		

Razem netto: zł

podatek Vat 23% zł

Razem brutto: zł

(miejscowość, data)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej od skrzyżowania ul. 27-go Stycznia, wzdłuż garaży w kierunku os. Witosa w Gniewie

Investor: Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

Wykonawca:

L.p.	Specyfikacja techniczna	Nazwa elementu robót	Jedn. przedm.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość elementu robót (zł)
1.	1.3.i, 2.1	Montaż krawężnika drogowego na podbudowie betonowej z opornikiem z betonu B20	mb.	85		
2.	1.3.b, 3.1	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej	m2	740		
3.	1.3.f, 3.1	Regulacja pionowa wiazów studziennych oraz krat wpustów deszczowych.	szt.	2		
4.	1.3.b, 2.1, 3.1, 5.2	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem.	m2	740		
5.	1.3.c, 2.1, 3.1, 5.1, 5.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość ziemienna (mieszanka mineralno asfaltowa AC 16W)	m2	740		
6.	1.3.e, 1.4.5, 2.1, 3.1, 5.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (beton asfaltowy AC 8S)	m2	740		

Razem netto: zł

podatek Vat 23% zł

Razem brutto: zł